



Nova Universitas

Aude Sapere

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Recursos Materiales

Solicitud de cotización No. 11/2024
Ocotlán de Morelos Oaxaca a 28 de agosto de 2024

EMPRESA: SOLUCIONES DIGITALES DE NEGOCIO S.A. DE C.V.

TEL: 8110252708

CORREO ELECTRÓNICO: eliza.lopez@korti.com.mx

Estimado proveedor, por este medio le solicito nos cotice de la manera más atenta lo siguiente:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I.	6	PIEZA	Equipo de videoconferencia modular Cámara: Compatibilidad con sistema de imagen Ultra HD: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps 1080p, 720p a 30 fps y 60 fps Panorámica, inclinación y zoom motorizados fluidos Panorámica: $\pm 90^\circ$ Inclinación: $+50^\circ/-90^\circ$ Zoom HD de 15 aumentos Campo de visión de 90° Velocidad de panorámica e inclinación adaptativa de hasta $70^\circ/\text{segundo}$ (se ralentiza cuando se acerca el zoom para facilitar el control) Detección de inversión robotizadas automática para corregir la orientación de la imagen y los controles de la cámara cuando se monta al revés Enfoque automático 3 pre ajustes de cámara Conector de seguridad Kensington® Indicador LED de silencio/anulación de silencio de vídeo Adaptador para trípode estándar En modo de suspensión, la lente permanece en ángulo de -90° para garantizar la privacidad. Micrófono: Radio de acción: diámetro de 4,5 m/15 pies Cuatro micrófonos con ocho elementos de formación de haces Botón de silencio con LED indicador de estado Cable cautivo: 2,95 m. Bocina: Transductor de 76 mm de alto rendimiento El sistema de suspensión pendiente de patente elimina el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio El cable Mini XLR (2,95 m) se conecta al hub de pantalla Rally para proporcionar señal y alimentación. HUB de Sobremesa: Conexión de cable individual (CAT6A) al hub de pantalla (5 m) (se incluye cable Ethernet CAT6A), se admiten otros cables de hasta 50 m. Detección de hablante activo: analiza cada 8 ms el audio de hasta 7 bases de micrófono y 56 haces Conector de 12 patillas para Mic Tipo A para uso de contenido compartido mediante cableado HDMI Tipo A para pantalla Entrada de alimentación USB Tipo C (Ultra HD/capacidad 4K) USB Tipo A (reservado para futuras prestaciones) USB Tipo B (conexión a ordenador de sala de reuniones) RJ45 (Ethernet) Tecnología Bluetooth® inalámbrica. HUB de Pantalla: HDMI Tipo A (x2) (conexión a pantallas) Entrada de alimentación USB C (conexión a Camera) USB Tipo B (conexión a ordenador de sala de reunión) RJ45 (conexión a hub de sobremesa) Mini XLR (x2) (se conecta a las Bocinas) Alimenta uno o dos Bocinas.

CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL S/N, KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLÁN. OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA, MÉXICO. C.P. 71513

TELÉFONO: (951) 5017206 EXT. 1032

CORREO ELECTRÓNICO: compras@novauniversitas.edu.mx

www.novauniversitas.edu.mx



NovaUniversitas

Aude Sapere

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Departamento de Recursos Materiales

			Mando a Distancia: Mando a distancia RF (no requiere línea de visión) Baterías CR2032 (incluidas). Cables de Alimentación: N Cámara a hub de pantalla 2 m USB 3.1 tipo C a USB tipo C 3.1 Ordenador de sala de conferencias a hub de pantalla o de sobremesa 2 m USB 3.1 Tipo A a USB Tipo B Hub de pantalla a hub de sobremesa Cable Ethernet CAT6A de 5 m (se admiten otros cables de hasta 50 m) Hub de pantalla a altavoz (x2) Mini XLR de 2,95 m (se admiten otros cables de extensión de hasta 3 m) Ordenador de sala de conferencias a pantallas (x2) HDMI A de 2 m Base de micrófono 2,95 m: Cable fijo con conector de 12 patillas Tomas de alimentación a fuentes de alimentación (x2) 1 m Fuentes de alimentación a hub de sobremesa/ hub de pantalla (x2) 1,5 m. Compatibilidad e integraciones: Conectividad USB Plug and Play Con certificación para Skype Empresarial y compatible con Teams Con certificación para hardware Google Hangouts Meet Con certificación para Zoom Compatible con Cisco Compatible con BlueJeans, BroadSoft®, Vidyo™ y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión con cámaras USB Dimensiones: Cámara 182,5 mm x 152 mm x 152 mm Bocinas 103 mm x 449 mm x 80 mm Micrófonos 21 mm x 102 mm x 102 mm Hub de sobremesa 40 mm x 176 mm x 138 mm Hub de pantalla 40 mm x 206 mm x 179 mm Rally Hub de Micrófono 16 mm x 102 mm x 102 mm.
II.	4	PIEZA	Micrófono modular para videoconferencia Respuesta de frecuencia: 90 Hz – 16 kHz Sensibilidad: >-27 dB +/-1 dB a 1 Pa Velocidad de salida de datos de micrófono: 48 kHz Radio de captación: 4,5 m Elementos de formación de haces: Cuatro micrófonos omnidireccionales forman ocho haces acústicos Procesamiento de audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector) Supresión de ruido: Filtro de inteligencia artificial Interfaces: Salida: Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m Entrada: Interfaz de 12 patillas para conectar en serie bases de micrófono o conectar a hub de base de micrófono Rally Dimensiones: Altura: 21 mm, Ancho: 102 mm, Profundidad: 102 mm
III.	10	PIEZA	Soporte de base para micrófono colgante Dimensiones de Pieza de montaje de techo: Altura: 80 mm, Anchura: 82 mm Dimensiones de Soporte para micrófono: Altura: 56 mm, Anchura: 145 mm

CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL S/N, KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLÁN. OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA, MÉXICO. C.P. 71513

TELÉFONO: (951) 5017206 EXT. 1032

CORREO ELECTRÓNICO: compras@novauniversitas.edu.mx

www.novauniversitas.edu.mx



Nova Universitas

Aude Sapere

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Departamento de Recursos Materiales

IV.	1	PIEZA	Cámara PTZ Dimensiones de cámara: Altura: 182,5 mm, Ancho: 152 mm, Profundidad: 152 mm Soporte de montaje: Altura: 88 mm, Ancho: 110 mm, Profundidad: 170 mm Especificaciones técnicas de Cámara: Compatibilidad con sistema de imagen Ultra HD, 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps; 1080p, 720p a 30 fps y 60 fps. Panorámica, inclinación y zoom robotizados y fluidos Panorámica: $\pm 90^\circ$, Inclinación: $+50^\circ / -90^\circ$, Zoom Full HD 15x. Campo visual: Diagonal: 90° , Horizontal: $82,1^\circ$, Vertical: $52,2^\circ$. Enfoque automático, Tres preajustes de cámara, Kensington Security Slot, Indicador LED de activación/desactivación del video, Adaptador para trípode estándar. Especificaciones técnicas de control remoto: Remoto RF (no requiere línea de visión), Batería CR2032 (incluida). Cables/Alimentación: Adaptador de alimentación con conectores regionales, Cable de alimentación (3 m). Pieza de montaje: Pieza de montaje en pared invertible con divisor de alimentación y gestión de cables. Compatibilidad y certificaciones: Conexión USB Plug and Play, Certificación para Skype for Business y Microsoft Teams, Certificación para Fuze, Compatible con Google Meet, Compatibilidad con Cisco Jabber y WebEx, Compatible con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidy y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión utilizables con cámaras USB.
V.	1	PIEZA	Estación base USB-C todo-en-uno Altavoz: Respuesta de frecuencia: 60 Hz-20 KHz, Tamaño de transductor: 55 mm, Compatible con cambio automático de audio Micrófonos: Matriz de seis micrófonos de formación de haces, Respuesta de frecuencia: 65 Hz-8 KHz Estación base: Interfaz de base: Modo alternativo de USB-C, Alimentación de sistema: Hasta 100 W para carga, Puertos para monitor: 1 x HDMI v. 2.0 (Compatible con hasta 4K, es decir, 3840 x 2160 @60Hz HDR), 1 DisplayPort 1.4 (Compatible con hasta 4K, es decir, 3840 x 2160 @60Hz HDR). Puertos para periféricos: 2 USB-A, 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con carga de 4,5 W, 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con carga rápida de 7,5 W 3 USB-C: 2 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con carga de 4,5 W, 1 USB 3.1 de 1.ª generación (5 Gbps) con carga rápida de 7,5 W

CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL S/N, KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLÁN, OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA, MÉXICO. C.P. 71513

TELÉFONO: (951) 5017206 EXT. 1032

CORREO ELECTRÓNICO: compras@novauniversitas.edu.mx

www.novauniversitas.edu.mx



NovaUniversitas
Aude Sapere

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Recursos Materiales

Agradeceré mucho que su cotización la remita en documento de la empresa, debidamente firmada por persona facultada, a la siguiente dirección: compras@novauniversitas.edu.mx y que sea dirigida a nombre de NovaUniversitas. Al mismo tiempo incluir las siguientes condiciones comerciales:

- Lugar de entrega
- Forma de pago
- Fecha de entrega
- Cotización con o sin I.V.A.
- Vigencia de la cotización

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, quedo de usted

ATENTAMENTE
"Aude Sapere"



L.A.N. ROSA MARIA LUIS HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
9513237207

**DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES**

CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL S/N, KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLÁN, OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA,
MÉXICO. C.P. 71513

TELÉFONO: (951) 5017206 EXT. 1032

CORREO ELECTRÓNICO: compras@novauniversitas.edu.mx

www.novauniversitas.edu.mx